

# Easy

Soluzioni Essenziali  
Basic Solutions  
Solutions essentielles  
Wesentliche Lösungen



- Evaporatore interno tavolo Easy  
- working table Easy internal evaporator  
- Evaporateur intérieur de la table Easy  
- Innerer Verdampfer des Arbeitstisches Easy



GN1 - 175

GN1 - 130



### Tavoli refrigerati Gastronorm serie EASY

Questa nuova serie di tavoli Gastronorm 1/1 è stata progettata per offrire il massimo delle prestazioni utilizzando soluzioni essenziali ed economiche. La gamma è costituita da 6 modelli a 2, 3 e 4 vani nelle versioni con gruppo incorporato o predisposto.



### Gastronorm Refrigerated Working Tables Range EASY

This new range of Gastronorm 1/1 working tables has been planned to offer our customers the highest performances using simple, essential and economical solutions. The range consists of 6 models with 2, 3, 4 doors with incorporated refrigerating group or pre-arranged with separate condensing units.

### Tables Réfrigérées Gastronorm Série EASY

Cette nouvelle série de tables Gastronorm 1/1 a été projetée pour offrir les meilleures performances en utilisant solutions simples, essentielles et économiques. La gamme se compose de 6 modèles à 2, 3 et 4 portes dans les versions avec groupe incorporé ou prédisposé.

### Gastronorm gekühlte Arbeitstische Reihe EASY

Diese neue Reihe von Gastronorm 1/1 Arbeitstischen wurde geplant, um die höchste Leistungen durch die Verwendung von einfachen, wesentlichen und preiswerten Lösungen anzubieten. Die Reihe besteht aus 6 Modellen mit 2, 3 oder 4 Türen, mit eingebautem Kühlaggregat oder voreingestellten für Anschluss an Zentralkühlung.



GN1 - 202

### Caratteristiche costruttive

•acciaio inox Aisi 304 (schienale esterno in acciaio zincato) •interno con spigoli arrotondati •spessore di isolamento 50 mm • supporti per guide e griglie facilmente smontabili senza ausilio di attrezzi •gruppo frigorifero ventilato •pannello di comando elettronico •sbrinatorio ed evaporazione condensa automatici •cruscotto anteriore apribile per la manutenzione ordinaria e la pulizia periodica del condensatore

### Building characteristics

•stainless steel AISI 304 (galvanized steel rear back) •inner side with rounded corners •50 mm insulation thickness •slide-ways and wire-shelves supports easily removable without using tools •air-cooled refrigerating unit •electronic control panel •automatic defrost and evaporation of the condense water •Front panel fixed by hinges for ordinary maintenance and condensing unit periodical cleaning

### Caractéristiques Constructives

•acier inox AISI 304 (dossier extérieur en acierzingué) •Angles intérieurs arrondis •Épaisseur d'isolation 50 mm •Supports pour glissières et clayettes amovibles sans outils •Groupe frigorifique ventilé •Panneau de contrôle électronique •Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques •Tableau de bord antérieur fixé par charnières pour l'entretien ordinaire et le nettoyage périodique de l'unité de condensation

### Baueigenschaften

•Edelstahl AISI 304 (äußere Hinterseite aus verzinktem Stahl) •abgerundete Innenkante •50 mm Isolierung •Ständer für Roste und Schienen, die ohne Hilfe von Werkzeugen entfernbar sind •Leicht ausziehbares •elektronische Schalttafel •Automatische Abtaugung und Kondenswasserverdunstung •aufklappbares Schaltbrett für ordentliche Wartung und periodische Säuberung des Verdichters

MODELLO	Dimensioni	Capacità	Temp.interna	Classe	Potenza	Assorbimento	Gas	Peso
MODELE	Dimensions	Capacity	Internal temp.	Class	Power	Absorption	Gas	Weight
MODEL	Dimensions	Capacité	Temp.Intérieure	Classe	Puissance	Absorption	Gaz	Poids
MODELL	Abmessungen	Kapazität	Innentemperatur	Klasse	Leistung	Energieverbrauch	Kältemittel	Gewicht
	mm	lt	°C	°C	watt	watt	gas	kg
<b>EASY 130.70.85</b>	<b>TNV TR</b> 1306x700x850h	268	0° +10°C	T	812	510	<b>R404 A</b>	131
<b>EASY 175.70.85</b>	<b>TNV TR</b> 1759x700x850h	414	0° +10°C	+43° C	1102	610		161
<b>EASY 221.70.85</b>	<b>TNV TR</b> 2212x700x850h	560	0° +10°C	Max	1323	715		199
<b>EASY 111.70.85</b>	<b>TNV TP</b> 1116x700x850h	268	0° +10°C	T	-	-	<b>R404 A</b>	104
<b>EASY 156.70.85</b>	<b>TNV TP</b> 1569x700x850h	414	0° +10°C	+43° C	-	-		137
<b>EASY 202.70.85</b>	<b>TNV TP</b> 2022x700x850h	560	0° +10°C	Max	-	-		167

TR - con gruppo frigorifero incorporato / with incorporated refrigerating group / avec groupe frig. Inklus / mit eingebautem Kühlaggregat  
TP - predisposto per gruppo frigorifero remoto / pre-arranged for refrigerating unit at distance / prédisposée pour groupe frig. à distance / voreingestellt für Fernkühlaggregat  
Tensione alimentazione - Voltage - Tension d'alimentation - Speisungsspannung **230/1/50**