

# Quick



Gli armadi frigoriferi serie QUICK con profondità 600 e 700 mm sono la soluzione ottimale per chi ha problemi di spazio e non vuole rinunciare ad un prodotto professionale.

The refrigerated cabinets range QUICK with depth 600 and 700 mm are the optimal solution for those users who have space problems but do not want to renounce to a professional product

Les armoires réfrigérées série QUICK avec profondeur 600 et 700 mm sont la solution optimale aux problèmes d'espace, sans renoncer à la professionnalité du produit.

Die Kühlschränke der Reihe QUICK mit Tiefe 600 und 700 mm sind die beste Lösung, wenn man trotz den Raummangelproblemen auf einen beruflichen Produkt nicht verzichten will.

## Caratteristiche costruttive

•acciaio inox AISI 304 •interno con spigoli arrotondati •spessore di isolamento 50 mm •refrigerazione ventilata •pannello comandi elettronico •sbrinamento automatico •porte autochiudenti

## Building Characteristics

•stainless steel AISI 304 •inside with rounded corners •50 mm insulation thickness •air-cooled refrigerating unit •electronic control panel •automatic defrosting •self-closing doors

## Caractéristiques constructives

•acier inox AISI 304 •angles intérieurs arrondis •épaisseur d'isolation 50 mm •réfrigération ventilée •panneau de contrôle électronique •dégivrage automatique •portes autofermantes

## Baueigenschaften

•Edelstahl AISI 304 •abgerundete Innenkanten •50 mm dicke Isolierung •umluftgekühltes Aggregat •elektronische Schalttafel •automatische Abtauung •selbstschließende Türe



MODELLO	Dimensioni	Capacità	Temp. interna	Classe	Potenza	Assorbimento	Gas	Peso		
MODELE	Dimensions	Capacity	Internal temp.	Class	Power	Absorption	Gas	Weight		
MODEL	Dimensions	Capacité	Temp. Intérieure	Classe	Puissance	Absorption	Gaz	Poids		
MODELL	Abmessungen	Kapazität	Innentemperatur	Klasse	Leistung	Energieverbrauch	Kältemittel	Gewicht		
	mm	lt	°C	°C	watt	watt	gas	kg		
351	TNBV BTV	600x600x1920h	370	-2° +10°C	ST +38° C Max	587	330	83		
				-10° -20°C		464	500			
401	TNBV BTV	600x700x1920h	442	-2° +10°C		587	380		R404 A	
				-10° -20°C		464	500			
902	TNBV BTV	1200x700x1920h	924	-2° +10°C		1170	570			180
				-10° -20°C		990	940			
								190		

Tensione alimentazione - Voltage - Tension d'alimentation - Speisungsspannung 230/1/50

Quick